



Alfa Laval AC70X / ACH70X

Pájený deskový výměník tepla pro klimatizaci a chlazení

Pájené deskové výměníky tepla Alfa Laval řady AC poskytují účinný přenos tepla při kompaktních rozměrech. Jsou speciálně navrženy pro práci v klimatizačních a chladicích soustavách, jako jsou výparníky a kondenzátory v chladicích jednotkách a tepelných čerpadlech.

Použití

- Výparník
- Kondenzátor
- Kaskádové soustavy

Výhody

- Kompaktní
- Snadná instalace
- Samočistící
- Je vyžadována nízká úroveň servisu a údržby
- U všech jednotek je zkoušen tlak a těsnost
- Bez těsnění

Konstrukce

Pájecí materiál utěsňuje a spojuje desky v styčných bodech a zajišťuje optimální účinnost přenosu tepla a odolnost proti tlaku. Použití moderních konstrukčních technologií a rozsáhlé ověřování zaručují nejvyšší výkon a nejdélší možnou životnost.

K dispozici jsou různé jmenovité tlaky pro různé potřeby.


Integrovaná rozváděcí soustava zajišťuje rovnoměrné rozdělení chladiva v celé sadě desek.

Každá jednotka je zhotovena na míru s využitím standardních součástí a modulární koncepce tak, aby splňovala specifické požadavky konkrétní instalace.


Vhodné pro většinu HFC, HFO a přírodních chladiv.




Příklad připojení




Vnější závit



Vnitřní závit



Pájení



Svařování

Technické údaje

Standardní materiály

Obruby	Nerezová ocel
Připojení	Nerezová ocel
Desky	Nerezová ocel
Přídavný materiál pro pájení na tvrdo	Měď

Rozměry a hmotnost¹

Míra A (mm)	11 + (2.3 * n)
Míra A (palce)	0.43 + (0.09 * n)
Hmotnost (kg) ²	1.9 + (0.18 * n)
Hmotnost (libry) ²	4.19 + (0.4 * n)

- n = počet desek
- Bez spojů


Standardní údaje

Objem na jeden kanál, litry (galony)	0.095 (0.025)
Max. velikost částic, mm (palce)	1 (0.039)
Max. průtok ¹ m ³ /h (gpm)	14 (62)
Směr proudění	Paralelní
Min. počet desek	4
Max. počet desek	124

- Voda o průtoku 5 m/s (16,4 ft/s) (rychlost ve spoji)


Rozměrový výkres

Rozměry v mm (palce)




Konstrukční tlak a teplota

AC70X/ACH70X – graf tlaku/teploty dle PED



AC70X/ACH70X – graf tlaku/teploty dle UL



Navrženo pro úplné vakuum.

Pájené deskové výměníky tepla Alfa Laval jsou k dispozici s širokou škálou schválení pro tlakové nádoby. Další informace získáte u zástupce společnosti Alfa Laval.

POZNÁMKA: Výše uvedené hodnoty by měly být používány jako příklady. Chcete-li znát přesné hodnoty, použijte výkres vytvořený v konfiguračním nástroji společnosti Alfa Laval nebo se obraťte na místního zástupce společnosti Alfa Laval.

CHE00004CS 2016-04

V prospektu uvedené informace byly přesné v době vydání, ale mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Jak kontaktovat společnost Alfa Laval:

Kontaktní informace pro všechny země jsou průběžně aktualizovány na naší webové stránce. Informace si vyhledejte přímo na adrese www.alfalaval.com.