



# Odvlhčovač DG


---



Režim sušičky




Ionizátor



Vzduchový filtr



Automatické  
odmrazování



Ochrana proti  
přeplnění



United Technologies  
turn to the experts

Vnitřní prostředí bez vlhkosti





### REŽIM SUŠIČKY:

Chytrý a levný způsob rychlého usušení prádla doma.



### VZDUCHOVÝ FILTR:

Vzduchový filtr, protiprachový předfiltr, odstranění větších než pevných částic a prachu.




### IONIZÁTOR:

Uvolňuje záporné ionty do vzduchu a napodobuje uvolňující účinky lesů a vodopádů.



### VLASTNÍ DIAGNOSTIKA:

Jakmile funkce detekuje neobvyklý provoz nebo závady, vypne jednotku a zobrazí servisní kód.



### OCHRANA PROTI PŘEPLNĚNÍ:

Jednotka se automaticky vypne, jakmile je zásobník vody plný. Případně lze zásobník napojit k odpadnímu potrubí.



### SNADNÁ MANIPULACE:

Velká ergonomická rukojeť usnadňuje přenášení.



### AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ:

Chrání výparník před námrazou a zajišťuje účinek odvlhčování při nízkých okolních teplotách.



### JEDNODUCHÁ OBSLUHA:

Elektronické ovládání pomocí LED displeje.

MODEL		CDG-105EA	CDG-165EA	CDG-205EA	CDG-255E	CDG-305E	
V-f-Hz	l/den	10	16	20	25	30	
Jmenovitý příkon	W	260	375	400	324	605	
Jmenovitý proud	A	1,2	1,75	1,85	1,5	2,85	
EEV	l/kWh	1,60	1,78	2,08	3,22	2,07	
Rozběhový proud	A	4,5	4,8	4,8	5,5	9,5	
Způsob ovládání			Elektronické ovládání				
Typ chladiva		R134a	R134a	R134a	R134a	R410A	
Návrhový tlak	MPa	1,7/0,7	1,7/0,7	1,7/0,7	1,7/0,7	4,2/1,5	
Objem zásobníku vody	l	3	3	3	4,7	4,7	
Průtok vzduchu (vysoký/nízký)	m³/h	200	200	200	220	220	
Hladina hluku (vysoká/nízká)	dB(A)	47/43	47/43	47	50/45	50/45	
Rozsah rel. vlhkosti manuální		35 % až 85 %	35 % až 85 %	35 % až 85 %	35 % až 85 %	35 % až 85 %	
Okolní teplota	°C	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35	
Plocha použití	m²	80	120	150	190	230	
Rozměry (Š x H x V)	mm	350 x 238 x 510	350 x 238 x 510	350 x 238 x 510	400 x 254 x 562	400 x 254 x 562	
Čistá hmotnost	mm	10,5	12	12	15,5	15,5	
Napájení	kg	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	
Napájení	V-f-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220-240 V, 50 Hz, 1 f	220-240 V, 50 Hz, 1 f	220-240 V, 50 Hz, 1 f	

Poznámka:

Š x H x V = šířka x hloubka x výška

\* Předběžné údaje

## Základní funkce

	CDG-105EA	CDG-165EA	CDG-205EA	CDG-255E	CDG-305E
Plocha použití	80	120	150	190	230
Elektronická funkce	●	●	●	●	●
Elektronické ovládání	●	●	●	●	●
Rozsah rel. vlhkosti % elektronický	35 % až 85 %				
Elektronická přesnost	●	●	●	●	●
Dvojitě odvlhčování	●	●	●	●	●
Systém vlastní diagnostiky	●	●	●	●	●
Nepřetržité odvlhčování	●	●	●	●	●
Chytré odvlhčování	●	●	●	●	●
Program sušení	●	●	●	●	●
Časovač	●	●	●	●	●
Automatické odmrzování	●	●	●	●	●
Automatické pozastavení	●	●	●	●	●
Automatické opětovné spuštění	●	●	●	●	●